

A1 Acrylic Putty

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Вододисперсионная шпатлевка на основе акриловой смолы.

СВОЙСТВА

- Используется на внутренних и наружных поверхностях.
- Используется для заполнения трещин или предотвращения их образования.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением удалите пыль и промойте поверхность водой. После обнажения трещин V-образной формы очистите и увлажните поверхность водой.

НАНЕСЕНИЕ

Заполните трещины с помощью шпателя. При заполнении очень больших трещин или щелей наносите шпатлевку в два этапа

Перед нанесением следующего слоя подождать 12 часа.
Для получения прочного и твердого покрытия при работе с глубокими отверстиями и трещинами смешайте A1 ACRYLIC PUTTY с достаточным количеством белого плиточного цемента. Наносите тонкими слоями.

Информация о применении

Разбавление	Продукт готов к использованию.
Площадь покрытия (м2/л)	Зависит от типа применения и размера трещин.

Рекомендуемое оборудование для нанесения

Шпатель	Инструменты для нанесения пасты, например лопатка или шпатель.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира/предприятие: Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ Телефон +90 (262) 679 60 00 www.kansaipolisan.com

Редакция № 02
Дата публикации:



A1 Acrylic Putty

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

15.10.2024 Форма №: FPB.001-15.00



A1 Acrylic Putty

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Свойства продукта	Стандарт
Время высыхания (20 °C)	
Время между нанесением слоев (часы)	12
Время полного высыхания (час)	1-3

** Указанное время высыхания может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и условий нанесения, таких как температура, влажность и толщина слоя.*

Артикул
10.300.1202

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ и УПАКОВКЕ

Информация об упаковке	3 кг; 25 кг
Условия хранения	Хранить в плотно закрытых контейнерах, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5–35 ºC. Плотно закрывать после использования. Беречь от мороза.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте предупреждениям об опасности и мерам предосторожности, указанным на упаковке продукта.

Следуйте инструкциям в паспорте безопасности продукта.
В случае непредвиденных проблем со здоровьем немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и рекомендации, приведенные в данном листе технических данных, были составлены по результатам опытов в лабораториях компании Polisan Kansai Boya и систематического сбора данных по практическому применению. Компания Polisan Kansai Boya оставляет за собой право вносить изменения в продукты без предварительного уведомления в случае возникновения необходимости во внесении таковых. Вышеуказанная информация действительна только на момент выпуска. Пользователь несет ответственность за проверку актуальности листа технических данных. Изделие следует использовать для цели, рекомендованной в листе технических данных. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для выполнения указанных условий. Данные, содержащиеся в этом паспорте технических данных, определяют характеристики изделия при конкретных условиях испытаний. Поскольку важным фактором обеспечения заявленных характеристик изделия являются переменные процесса применения, данную информацию следует рассматривать в качестве общих рекомендаций для пользователя. Компания Polisan Boya не несет никакой правовой ответственности за возникновение проблем при применении изделия, за исключением тех, которые упомянуты в данном заявлении. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для удовлетворения требований местных и национальных нормативно-правовых актов. Обратитесь к ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ для получения информации о безопасности, включая сведения о порядке нанесения изделия и использовании средства защиты при применении этого изделия, а также сведений о хранении, обращении, пожароопасности, первой помощи и т. д., и следуйте инструкциям. Этот документ не является гарантийным сертификатом в связи с отсутствием сведений об условиях длительного использования. Компания не несет никакой ответственности.

Для получения дополнительной информации о продукте обратитесь в отдел технического обслуживания.



A1 Acrylic Putty

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира/предприятие: Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ Телефон +90 (262) 679 60 00 www.kansaipolisan.com

Редакция № 02
Дата публикации: 15.10.2024 Форма №: FPB.001-15.00