

ROOF FIBER

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

ОПИСАНИЕ

Защитная эластичная водоэмульсионная кровельная краска с волоконным наполнителем на основе смолы с силиконом.

СВОЙСТВА

- Обеспечивает идеальную изоляцию от влаги и воды.
- Имеет высокую механическая прочность.
- Термостойкая.
- Не имеет запаха.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для всех вертикальных и горизонтальных поверхностей. Может наноситься на такие материалы, как штукатурка, асбестовые панели, битумные покрытия, просмоленные поверхности и пенополиуретан.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность	**Подготовка поверхности**
Неокрашенные поверхности	Удалите пыль, жир, остатки штукатурки, смолу и другие загрязнения, затем промойте водой и подождите, пока поверхность высохнет. Удалить смоляную пену острым инструментом.
Ранее окрашенные поверхности	Удалите пыль, жир, остатки штукатурки, смолу и другие загрязнения, затем промойте водой и подождите, пока поверхность высохнет. Удалить смоляную пену острым инструментом.

Никогда не смешивайте с другими продуктами.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить в два слоя. Не наносить в сырую погоду или если в течение 3 дней после нанесения ожидается дождь.

Информация о применении

Разбавление	Разбавить водой на 20 % для использования первого слоя в качестве грунта. Второй слой наносится без разбавления.
Наносить при температуре (°C)	Наносить при температуре окружающей среды и поверхности от 5 °C до 30 °C.
Площадь покрытия (м2/кг)	1–1,5 (в один слой)

Рекомендуемое оборудование для нанесения

Кисть	Наносите с помощью высококачественной кисти.
Валик	Наносите с помощью высококачественного валика.

ROOF FIBER

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

ОПИСАНИЕ

Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ Телефон +90 (262) 679 60 00
www.kansaipolisan.com

Редакция № 04
Дата публикации: 15.10.2024 Форма №: FPB.001-15.00

Polisan
HOME COSMETICS

ROOF FIBER

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ

Свойства продукта	Стандарт

Время высыхания (20 °C)

Время высыхания на отлип (часы)	2*
Время между нанесением слоев (часы)	24-36

** Указанное время высыхания может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и условий нанесения, таких как температура, влажность и толщина слоя.*

Классификация в соответствии со стандартами TS

Изделие прошло сертификацию TSE и соответствует требованиям стандарта TS 7847.

Артикул

25,034

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ и УПАКОВКЕ

Информация об упаковке	2,5 л; 5 л; 20 кг
Условия хранения	Хранить в плотно закрытых контейнерах, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5–35 ºC. Плотно закрывать после использования. Беречь от мороза.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте предупреждениям об опасности и мерам предосторожности, указанным на упаковке продукта.

Следуйте инструкциям в паспорте безопасности продукта.
В случае непредвиденных проблем со здоровьем немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и рекомендации, приведенные в данном листе технических данных, были составлены по результатам опытов в лабораториях компании Polisan Kansai Boya и систематического сбора данных по практическому применению. Компания Polisan Kansai Boya оставляет за собой право вносить изменения в продукты без предварительного уведомления в случае возникновения необходимости во внесении таковых. Вышеуказанная информация действительна только на момент выпуска. Пользователь несет ответственность за проверку актуальности листа технических данных. Изделие следует использовать для цели, рекомендованной в листе технических данных. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для выполнения указанных условий. Данные, содержащиеся в этом паспорте технических данных, определяют характеристики изделия при конкретных условиях испытаний. Поскольку важным фактором обеспечения заявленных характеристик изделия являются переменные процесса применения, данную информацию следует рассматривать в качестве общих рекомендаций для пользователя. Компания Polisan Boya не несет никакой правовой ответственности за возникновение проблем при применении изделия, за исключением тех, которые упомянуты в данном заявлении. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для удовлетворения требований местных и национальных нормативно-правовых актов. Обратитесь к ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ для получения информации о безопасности, включая сведения о порядке нанесения изделия и использовании средства защиты при применении этого изделия, а также сведений о хранении, обращении, пожароопасности, первой помощи и т. д., и следуйте инструкциям. Этот документ не является гарантийным сертификатом в связи с отсутствием сведений об условиях длительного использования. Компания не несет никакой ответственности.

Для получения дополнительной информации о продукте обратитесь в отдел технического обслуживания.

ROOF FIBER

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира/предприятие: Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ Телефон +90 (262) 679 60 00 www.kansaipolisan.com

Редакция № 04
Дата публикации: 15.10.2024 Форма №: FPB.001-15.00