EXPOSED CONCRETE



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Вододисперсионная грунтовка под краску на основе акриловой смолы, повышающая сцепление цемента и гипсовой штукатурки с рабочей поверхностью при нанесении на бетонные стены и потолки. Так же используется в качестве грунтовки бетонных поверхностей перед окрашиванием.

СВОЙСТВА

- Простая в нанесении грунтовка, которая усиливает адгезию всех видов штукатурки, включая штукатурку, наносимую вручную и штукатурной станцией, и растворов к бетону с обнаженными поверхностными зернами заполнителя, предотвращает быстрое испарение влаги из цемента, в частности, из гипсовой штукатурки, используемой на бетонных стенах и потолках с обнаженными поверхностными зернами заполнителя внутри и снаружи зданий.
- Высокая связывающая способность и входящие в структуру микрочастицы обеспечивают проникание и глубокую связь с поверхностью, благодаря чему формируется прочный слой с пониженной адсорбцией и обеспечивается высокая прочность финишного слоя.
- Не создает пленку.
- Обеспечивает защиту от раннего высыхания и

позволяет уменьшить расход краски.

- Не имеет запаха.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для всех поверхностей, включая бетон с обнаженными поверхностными зернами заполнителя, газобетон и кирпич, а также поверхности с высокими впитывающих свойствами и обильным пылеобразованием, такие как штукатурка, сатиновая штукатурка и гипсовые плиты.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистите поверхность от масла, жира, ржавчины и остатков парафина, удалите отслоившиеся частицы и убедитесь, что на ней отсутствуют дефекты и она сухая.

НАНЕСЕНИЕ

Разбавьте продукт, тщательно перемешайте и нанесите на предварительно обработанную поверхность. При нанесении следите за тем, чтобы температура поверхности и окружающей среды была от +5 °C до +35 °C, не наносите на поверхности с повышенной влажностью (например, в саунах, банях и т. д.). Повторите этап смешивания во время нанесения.

Информация о применении

Разбавление	Разбавьте 1 л грунтовки 0,5 л воды и перемешайте до однородности.
Наносить при температуре (°C)	5-30
Площадь покрытия (м2/л)	7,5–10,5 (в один слой)

Рекомендуемое оборудование для нанесения

Подходит для нанесения кистью или валиком.

EXPOSED CONCRETE



Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира/предприятие: Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ Телефон +90 (262) 679 60 00 www.kansaipolisan.com

Редакция № 05
Дата публикации: 18.10.2024 Форма №: FPB.001-15.00

Polisan
HOME COSMETICS



EXPOSED CONCRETE

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Время высыхания (20 °C)

Время высыхания на отлип (часы)	1-2
Время полного высыхания (час)	24

** Указанное время высыхания может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и условий нанесения, таких как температура, влажность и толщина слоя.*

Классификация в соответствии со стандартами TS

Изделие прошло сертификацию TSE и соответствует требованиям стандарта TS 13744.

Артикул

15.540.1241

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ и УПАКОВКЕ

Информация об упаковке	12 кг
Условия хранения	Хранить в плотно закрытых контейнерах, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5–35 ºC. Плотно закрывать после использования. Беречь от мороза.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте предупреждениям об опасности и мерам предосторожности, указанным на упаковке продукта.

Следуйте инструкциям в паспорте безопасности продукта.
В случае непредвиденных проблем со здоровьем немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и рекомендации, приведенные в данном листе технических данных, были составлены по результатам опытов в лабораториях компании Polisan Kansai Boya и систематического сбора данных по практическому применению. Компания Polisan Kansai Boya оставляет за собой право вносить изменения в продукты без предварительного уведомления в случае возникновения необходимости во внесении таковых. Вышеуказанная информация действительна только на момент выпуска. Пользователь несет ответственность за проверку актуальности листа технических данных. Изделие следует использовать для цели, рекомендованной в листе технических данных. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для выполнения указанных условий. Данные, содержащиеся в этом паспорте технических данных, определяют характеристики изделия при конкретных условиях испытаний. Поскольку важным фактором обеспечения заявленных характеристик изделия являются переменные процесса применения, данную информацию следует рассматривать в качестве общих рекомендаций для пользователя. Компания Polisan Boya не несет никакой правовой ответственности за возникновение проблем при применении изделия, за исключением тех, которые упомянуты в данном заявлении. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для удовлетворения требований местных и национальных нормативно-правовых актов. Обратитесь к ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ для получения информации о безопасности, включая сведения о порядке нанесения изделия и использовании средства защиты при применении этого изделия, а также сведений о хранении, обращении, пожароопасности, первой помощи и т. д., и следуйте инструкциям. Этот документ не является гарантийным сертификатом в связи с отсутствием сведений об условиях длительного использования. Компания не несет никакой ответственности.

Для получения дополнительной информации о продукте обратитесь в отдел технического обслуживания.



EXPOSED CONCRETE

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира/предприятие: Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ Телефон +90 (262) 679 60 00 www.kansaipolisan.com

Редакция № 05
Дата публикации: 18.10.2024 Форма №: FPB.001-15.00