

FILLER PRIMER

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Готовый к использованию водоэмульсионный грунт на основе акриловых смол с добавлением силикона и наполнителем для внутренних работ, снижающий расход краски.

СВОЙСТВА

- Отличается высокой укрывистостью
- Идеальная

адгезия

- Обладает

водоотталкивающим и свойствами

- Является силиконмодифицированной
- Обладает высокой

паропроницаемостью

- Пропускает воздух
- Обеспечивает прочность финишного покрытия и позволяет снизить расход краски.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для окрашиваемых необработанных грубых цементных поверхностей на минеральной основе.

Ранее окрашенные поверхности
Используется в качестве грунтовки на гипсовых, бетонных, кирпичных и аналогичных поверхностях
Не рекомендуется использовать на очищенных от пыли поверхностях, таких как полуматовый гипс, поскольку это может вызвать проблему прилипания.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите пыль и загрязнения при помощи щетки; поверхность должна быть чистой и сухой. Удалите отслаивающуюся и вздувшуюся краску, заполните сколы и трещины шпатлевкой, затем зачистите поверхность.

НАНЕСЕНИЕ

После разведения, нанесите один слой соответствующими инструментами. Примените минимум 3 часа после применения грунтовки в зависимости от температуры окружающей среды.
При нанесении краскопультом разбавьте на 30 %, а затем нанесите с помощью рекомендованной форсунки под давлением 150–200 бар.

Информация о применении

Разбавление	10–15 % водой
Наносить при температуре (°C)	5-30
Площадь покрытия (м2/л)	10–12 (в один слой)

Рекомендуемое оборудование для нанесения

Краскопульт.	150–200 бар, размер форсунки: рекомендуется использовать форсунку диаметром 0,015–0,019 дюйма.
Подходит для нанесения кистью или валиком.	

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира/предприятие:
Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd. No:7/3
Dilovası / KOCAELİ
Телефон +90 (262) 679



FILLER PRIMER

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

60 00 www.kansaipolisan.com

Редакция № 08

Дата публикации: 15.10.2024 Форма №: FPB.001-15.00



FILLER PRIMER

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Время высыхания (20 °C)

Время полного высыхания (час) 1-3

** Указанное время высыхания может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и условий нанесения, таких как температура, влажность и толщина слоя.*

Артикул

10.300.1151

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ и УПАКОВКЕ

Информация об упаковке	20 кг
Условия хранения	Хранить в плотно закрытых контейнерах, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5–35 ºC. Плотно закрывать после использования. Беречь от мороза.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте предупреждениям об опасности и мерам предосторожности, указанным на упаковке продукта.

Следуйте инструкциям в паспорте безопасности продукта.
В случае непредвиденных проблем со здоровьем немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и рекомендации, приведенные в данном листе технических данных, были составлены по результатам опытов в лабораториях компании Polisan Kansai Boya и систематического сбора данных по практическому применению. Компания Polisan Kansai Boya оставляет за собой право вносить изменения в продукты без предварительного уведомления в случае возникновения необходимости во внесении таковых. Вышеуказанная информация действительна только на момент выпуска. Пользователь несет ответственность за проверку актуальности листа технических данных. Изделие следует использовать для цели, рекомендованной в листе технических данных. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для выполнения указанных условий. Данные, содержащиеся в этом паспорте технических данных, определяют характеристики изделия при конкретных условиях испытаний. Поскольку важным фактором обеспечения заявленных характеристик изделия являются переменные процесса применения, данную информацию следует рассматривать в качестве общих рекомендаций для пользователя. Компания Polisan Boya не несет никакой правовой ответственности за возникновение проблем при применении изделия, за исключением тех, которые упомянуты в данном заявлении. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для удовлетворения требований местных и национальных нормативно-правовых актов. Обратитесь к ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ для получения информации о безопасности, включая сведения о порядке нанесения изделия и использовании средства защиты при применении этого изделия, а также сведений о хранении, обращении, пожароопасности, первой помощи и т. д., и следуйте инструкциям. Этот документ не является гарантийным сертификатом в связи с отсутствием сведений об условиях длительного использования. Компания не несет никакой ответственности.

Для получения дополнительной информации о продукте обратитесь в отдел технического обслуживания.



FILLER PRIMER

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира/предприятие: Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ Телефон +90 (262) 679 60 00 www.kansaipolisan.com

Редакция № 08
Дата публикации: 15.10.2024 Форма №: FPB.001-15.00