

Poligard

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

ОПИСАНИЕ

Изоляционный материал на основе растворителя и синтетической смолы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Прозрачный и
эластичный

- Быстросохнущая
- На основе растворителя
- Обеспечивает защиту от солнечных лучей.
- Не отслаивается и не осыпается с течением времени.
- После высыхания обеспечивает защиту от
пыли.
- Подходит для влажной очистки и мойки.
- Устойчив к щелочным химическим веществам, таким
как мыло и моющее средство.
- Подходит для обработки напольных покрытий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве гидроизолирующего материала на бетон перед нанесением слоя на наружные стены, террасы, полы в подвале и ванной и бассейны.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Время высыхания		
Время высыхания на касание	10-15	мин.
Время ожидания между слоями	мин. 30	мин.
Время отвердевания	20-30	мин.

**Указанное время сушки действительно при температуре окружающей среды 23 °C и относительной влажности 50 % ± 2.*

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Другие поверхности

Очистите поверхность от пыли, пятен, масла, старой краски и лака. При нанесении методом погружения операции по резке и сверлению древесины должны быть завершены.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul / **Телефон:** +90(216) 578 88 00
Завод-изготовитель: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası/KOCAELİ/ **Телефон:** +90(262) 679 71 00
Эл. почта: info@kansaipolisan.com
www.kansaipolisan.com

Редакция № 04
Дата публикации:
29.02.2024 Форма №:



Poligard

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

НАНЕСЕНИЕ

Поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, жира и влаги. Высушите теплым воздухом, если поверхность влажная. Для заполнения трещин смешайте Poligard с мраморным порошком или мелким порошком для заполнения, чтобы сделать замазку. При желании пасту доводят до нужного цвета добавлением порошковой краски. Паста наносится путем прокатывания валиком и шлифуется. Примените 2 - 3 слоя в зависимости от впитывающей способности поверхности. Между слоями подождите по крайней мере 30 минут. Может привести к сморщиванию, если период между нанесением слоев составляет более 1 дня.

Наносить при температуре	: мин. +5 °C / макс. +30 °C
Разбавление	: Не требует разбавления.
Расход ($м^2$/л)	: Варьируется в зависимости от нанесения.

Оборудование для нанесения

Кисть	Может использоваться
Валик	Может использоваться
Краскопульт	Может использоваться
Подходит для нанесения	Может использоваться

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И УПАКОВКЕ

Информация об упаковке	0,75 л; 2,5 л; 15 л
Условия хранения	Хранить в герметично закрытом контейнере, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5–35 °C. Когда не используется, контейнер должен быть плотно закрыт. Беречь от мороза.
Срок годности	3 лет

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА и ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте предупреждениям об опасности и мерам предосторожности, указанным на упаковке продукта.

Следуйте инструкциям в паспорте безопасности продукта.

В случае непредвиденных проблем со здоровьем немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и рекомендации, приведенные в данном листе технических данных, были составлены по результатам опытов в лабораториях компании Polisan Kansai Boya и систематического сбора данных по практическому применению. Компания Polisan Kansai Boya оставляет за собой право вносить изменения в продукты без предварительного уведомления в случае возникновения необходимости во внесении таковых. Вышеуказанная информация действительна только на момент выпуска. Пользователь несет ответственность за проверку актуальности листа технических данных. Изделие следует использовать для цели, рекомендованной в листе технических данных. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для выполнения указанных условий. Данные, содержащиеся в этом паспорте технических данных, определяют характеристики изделия при конкретных условиях испытаний. Поскольку важным фактором обеспечения заявленных характеристик изделия являются переменные процесса применения, данную информацию следует рассматривать в качестве общих рекомендаций для пользователя. Компания Polisan Boya не несет никакой правовой ответственности за возникновение проблем при применении изделия, за исключением тех, которые упомянуты в данном заявлении. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для удовлетворения требований местных и национальных нормативно-правовых актов. Обратитесь к ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ для получения информации о безопасности, включая сведения о порядке нанесения изделия и использовании средства защиты при применении этого изделия, а также сведений о хранении, обращении, пожароопасности, первой помощи и т. д., и следуйте инструкциям. Этот документ не является гарантийным сертификатом в связи с отсутствием сведений об условиях длительного использования. Компания не несет никакой ответственности.

Для получения дополнительной информации о продукте обратитесь в отдел технического обслуживания.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul / **Телефон:** +90(216) 578 88 00
Завод-изготовитель: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası/KOCAELİ/ **Телефон:** +90(262) 679 71 00
Эл. почта: info@kansaipolisan.com
www.kansaipolisan.com

Редакция № 04
Дата публикации: 29.02.2024 Форма №: